


*Ekolojiye
Dost
Teknoloji*



Environment - Friendly

- Flowrate - Max 45 - 50
- Dizayn Pressure 25 Bar
- Operating Pressure Between 9 Bar and 14 Bar
- Delivery Hose 1/2" - 3/4" - 5/8"
- Ambient Temperature -20°C / +40°C
- Supply Voltage 230 V
- Relative Humidity % 100
- Frequency 50 Hz
- Emergency Stop
- Standard of Conformity EN13617-1 +A1:2010
- CE
- Atex Approved
- 1, 2 or 4 Nozzles

TECHNICAL FEATURES

- ✓ Flow 45 L/min
- ✓ Emergency Push Button
- ✓ 4 Meter Hose
- ✓ Temperature Control
- ✓ Totalizer
- ✓ Breakaway
- ✓ Hose Swivel
- ✓ 3/4" Nozzle
- ✓ Hose Swivel
- ✓ Standard  Optional



OHSAS 18001:2007

TS EN ISO 14001:2004

TS EN ISO 9001:2008

L Tipi LPG Pompası Teknik Özellikleri

L Type LPG Dispenser Technical Specifications

Flow Meter	Yenen
Voltaj	175 - 250 VAC
Çalışma Karakteristiği	230V. AC50Hz
Koveraj (Uygunluk)	IP20P
Çalışma Sıcaklığı	-40C+60C
Nispi Nem Oranı	%0 - %80 Yoğunlaşmamış
Ağırlık(Flowmeter)	33 Kg
Boyutlar	175* 90* 50 cm
Azami Sayım Frekansı	Her bir kanalda 833 Hz (Opsiyonel olarak 1666 Hz)
Azami Toplayıcı (Totalizör) Frekansı	7 Hz
Şaft Kodlayıcının Türü	TRIGON tip 01-08 kanal voltaj +5V DC
Göstergeler	Yüksek Kontrast LCD Göstergeler Değerler (Yukarıdan aşağıya) Toplam Miktar (6 hane) Hacim (6 hane) Ürün fiyatı (6 hane) Rakamların Yüksekliği 240*210*50 mm-1 inç
Bilgi İşlem Ünitesi	TRIGON TR 5 - CPU
Azami Güç Yüğü	LCD : Güç kapatıldıktan sonra 48 saat Sinyal Işığı Çıkışı : 24 AC 15 W Motor Çıkışı ve Valf Çıkışları 24AC, 10W

GROSS WHEIGHT	SUCTION (kg)	DISPENSER (kg)
1 x 1	290	
1 x 2	330	
2 x 2	440	

